



plošné ukazovatele

| p.č. | výmera (a) | ZP=25% | | SP=15% | |
|------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | max.(m ²) | max.(m ²) | max.(m ²) | max.(m ²) |
| 1 | 6,15 | 153,5 | 92,0 | | |
| 2 | 6,70 | 167,5 | 100,5 | | |
| 3 | 7,00 | 175,0 | 105,0 | | |
| 4 | 7,00 | 175,0 | 105,0 | | |
| 5 | 6,45 | 161,0 | 96,8 | | |
| 6 | 6,60 | 165,0 | 99,0 | | |
| 7 | 6,67 | 166,7 | 100,0 | | |
| 8 | 6,65 | 166,0 | 100,0 | | |
| 9 | 10,00 | 250,0 | 150,0 | | |
| 10 | 8,75 | 215,0 | 132,0 | | |
| 11 | 8,80 | 215,0 | 132,0 | | |

ZP=zastavaná plocha
SP=sprievratná plocha

priestorové regulatívy

- zastrešenie krovom
- max.podlažnosť
- prízemie+podkrovia
- odporúčaná orientácia štítu
- rovnobežne/koľmo na os ulice
- súčasná hranica intravilánu
- navrhovaná parcelácia
- záväzná stavebná čiara
- uličná
- stavebná čiara
- minimálnych odstupov stavieb
- plošná disponibilita pozemkov pre umiestnenie stavby
- navrhovaná komunikácia pre obsluhu zóny
- vyhladová komunikácia štvrti
- verejná komunikácia

regulatívy výstavby
 zastavovacia štúdia zóny ibv
močidlá obec trstín
 urbanistický blok č.2 štvrť III
 m 1:500
 2

objednávatel' : obec trstín, autor : ing.arch.štefan hrnc @ 022010